




GmbH

Ihr Partner im Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

# Doppelschraubenzuführgerät MF-2- 2E mit Abschaltautomatik

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**Wahlweise Verwendung von zwei verschiedenen Schrauben,  
mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten**

# Schraubenzuführgerät MF-2- 2E

## mit automatischer Kippkastenabschaltung

### Anwendungsbereich:

- Vereinzeln und Zuführung von zwei verschiedenen Schrauben zu einer Vorschubschraubeinheit oder einem Handschrauber.
- Anschluss eines Pneumatikschrauber mit Rutschkupplung.
- Anschluss eines Pneumatikschrauber mit Abschaltung der Arbeitsluft (Tiefenabschaltung).

### Gerätebeschreibung:

- Durch ein pneumatisches Steuersignal wahlweise automatische Schraubenzuführung aus dem oberen oder unteren Kippkasten.
- automatische Abschaltung der Kippkastenbewegung über Nachlaufreglung
- pneumatische Steuerung des Gerätes zum Einsatz in Verbindung mit
  - Drehschrauber mit Rutschkupplung
  - Drehschrauber mit Tiefenabschaltung
    - > durch Unterbrechung der Arbeitsluft für den Drehschrauber
- einstellbarer Druck für den Schrauben-Transportimpuls
- Verzögerungsschaltung des Schrauben-Transportimpuls
  - > zur Vermeidung einer Doppelzuführung bei kurzzeitiger Auslösewiederholung
- Luftaufbereitung durch Wartungseinheit (Filter, Regler und Öler) für pneumatische Schraubeinheiten

### Technische Daten:

- Breite, Länge, Höhe: 290 x 450 x 460 mm
- Füllmenge: 2 x 1,0 kg
- Druckluft: 6,5 - 7 bar
- Gewicht: 21 kg
- für Blech-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz
  - Schraubenlängen: 15 – 40 mm
  - Schraubenschaftdurchmesser: Ø 3,4 – Ø 4,2 mm
  - Schraubenkopfdurchmesser: Ø 5,5 – Ø 8,5 mm

### Option:

- 2 x Luftimpuls (Option „13“) für den Kippkasten zur Vermeidung einer eventuellen Schraubenverklebung am Kippkastenausgang.
- Handschrauber Pistolenform:
  - 1600 /min 0,5–2,4 Nm Hebelstart, Rutschkupplung mit oder ohne Tiefenabschaltung
  - 2200 /min 1,0–3,5 Nm Hebelstart, Rutschkupplung mit oder ohne Tiefenabschaltung
- Handschrauber Stabform:
  - 1600 /min 0,5–2,4 Nm Andruckstart, Rutschkupplung mit oder ohne Tiefenabschaltung
  - 2200 /min 1,0–3,5 Nm Andruckstart, Rutschkupplung mit oder ohne Tiefenabschaltung
- Schlauchpaket für Schrauber (Schraubenzuführung, Luftversorgung und Steuerschläuche)
- Farbabweichung vom Standardfarben RAL 7035, RAL 7016



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: [kontakt@gevo-gmbh.de](mailto:kontakt@gevo-gmbh.de)