



GmbH

Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

Reihenvorschubschrauber

- stationär -

SE 1 – SA / R



effektiv durch Doppelverschraubung

Druckluft – Reihenstationärschrauber mit automatischer Schraubenzuführung

Anwendungsbereich:

- Zur gleichzeitigen Verschraubung von 1 oder 2 Armierungsschrauben mit Kreuzschlitz im Kunststoffbereich, bei einstellbarem Schraubenabstand.

Gerätebeschreibung:

- umschaltbar auf zwei oder eine Schraubeinheit
- separate Einheitenverschiebung zwischen 250 and 540 mm
- automatische Schraubenzuführung
- automatische Abschaltung der Kippkastenbewegung über Nachlauf
- automatische Tiefenabschaltung
- pneumatischer Antrieb und Steuerung mit getrennter Druckluftaufbereitung
- pneumatischer Schraubenauswurf und Notaus
- Fußbedienung
- Profifixierung über Anlagewinkel und Auflagen
- Hand - Abweisbügel je Einheit, zur Vermeidung von Handverletzungen

Technische Daten:

- Breite, Länge, Höhe: 2x 320 x 520 x 1080 mm
- Gewicht: 2x 45 kg
- Füllmenge: 2x 1,0 kg
- Druckluft: 7 bar
- Leistung (Werte bei 6,3 bar): 2 x 450 W
- Leerlaufdrehzahl: 2850 /min
- Maximales Drehmoment: ca. 5,8 Nm
- Arbeitsdrehmoment (bei ca. 50% der Leerlaufdrehzahl) : ca. 3,0 Nm
- Luftverbrauch 800 l / min
- Zykluslänge: < 2 sec.
- für Blech-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz
 - für Schrauben mit Kopfdurchmesser: Ø 6,0 – Ø 8,5 mm
 - für Schraubendurchmesser: Ø 3,0 – Ø 4,2 mm
 - für Bohr-Schraubenlängen: 13 – 40 mm

Option:

- „13“ Blasimpuls für Kippkasten zur Vermeidung von verklemmten Schrauben am Kippkastenausgang
- „D“ Druckminderung für Vorschubkraft bei labilen Armierungsprofilen
- „H“ zusätzlicher Handeinwurf an den Schraubern
- „L“ Arbeitshubverlängerung um 30 mm von Werkstückhöhe 25 mm - 130 mm
- „P“ Positionslaser zum genauen positionieren der Verschraubung
- „T“ Tiefentaster einstellbar für die Verschraubung in einer Nut
- „Z“ pneumatische Horizontalspannvorrichtung
- Rollenbahnen mit Stützfuß, 1500 mm lang
- Farbabweichung vom Standardangebot RAL 7035, RAL 7016



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: kontakt@gevo-gmbh.de