



GmbH

Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

Handschauber

Stabform mit Schiebevorsatz GF - SD 2200

& Schlauchpaket

2200 1/min



Frei zugängliche Rutschkupplung zur Drehmomentverstellung
mit Andruckstart

Anwendung :

- als reines Handgerät bei dem die Schrauben nur von Hand zugeführt werden
- in Verbindung mit einem automatischem Schraubenzuführgerät MF-2 einschließlich Schlauchpaket
- Option Handeinwurf „I oder J“ + automatischem Schraubenzuführung
- Option Tiefenabschaltung „C“
- Option Backenvorsatz „B“ zur Vermeidung von Beschädigungen am Profil (z.B. durch sich öffnende Spannbacken)

Einsatz :

- Zum verschrauben von Verbindungselementen in Metall (z.B. Blech mit Bohrschrauben), Kunststoff, Holz oder ähnliche Werkstoffe, bei dem das Drehmoment von 4,5 Nm nicht überschritten wird.

Aufbau :

- Stabschrauber (Desoutter) SD 2200 mit Rutschkupplung, einstellbarem Drehmoment, Andruckstart und Schiebevorsatz

Technische Daten:

- Drehzahl : 2200 1/min
- Drehmoment : 1,0 Nm – 4,5 Nm
- Gewicht : 1,9 kg
- Schraubbit : PH2 ; 170 mm lang (Option geteilter Bit)
- Schrauben :

Schraubenlänge	15 - 40 mm
Schraubendurchmesser	Ø 3,5 - Ø 4,2 mm
Kopfdurchmesser	Ø 6,0 - Ø 8,2 mm

Arbeitsstellung :

- Ausführung mit automatischer Schraubenzuführung : jede Arbeitsstellung
- Ausführung mit Handeinwurf : senkrecht nach unten bis waagrechte Arbeitsstellung

Ausführung mit Tiefeneinstellung > GF SD 2200 C < :



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau
Tel.: 035828 / 72255
Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL
Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>
E-Mail: kontakt@gevo-gmbh.de