



GmbH

Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

Handschauber

Stabform mit Schiebevorsatz HF - SD 2200

& Schlauchpaket

- 93.023 - 2200 1/min



mit Andruckstart

Anwendung :

- reines Handgerät bei dem die Schrauben von Hand zugeführt werden
- in Verbindung mit automatischem Schraubenzuführgerät MF-2 einschließlich Schlauchpaket
- Option Handeinwurf „H“ bei automatischem Schraubenzuführung
- mit Option Tiefenabschaltung „C“

Einsatz :

- verschrauben in Metall (z.B. Blech mit Bohrschrauben), Kunststoff, Holz oder ähnliche Werkstoffe, bei dem das Drehmoment von 4,5 Nm nicht überschritten wird.

Aufbau :

- Stabschrauber (Desoutter) HF - SD 2200
mit Rutschkupplung, einstellbarem Drehmoment, Andruckstart
und Schiebevorsatz

Technische Daten:

- Drehzahl : 2200 1/min
- Drehmoment : 1,0 Nm – 4,5 Nm
- Gewicht : 1,100 kg
- Schraubbit : PH2 ; 127 mm lang
- Schrauben : Senk-, Bohr-, Blechschrauben
Schraubenlänge 15 - 40 mm
Schraubendurchmesser Ø 3,5 - Ø 4,2 mm
Kopfdurchmesser Ø 6,0 - Ø 8,2 mm

Arbeitsstellung :

- Ausführung mit automatischer Schraubenzuführung : jede Arbeitsstellung
- Ausführung mit Handeinwurf : senkrecht nach unten bis waagrechte Arbeitsstellung

Option „C“ Tiefeneinstellung :



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: kontakt@gevo-gmbh.de