



GmbH

Ihr Partner im Bereich Mechanisierung und Automatisierung

Vorschub - Schraubeinheit

SVE - 5



als linke und rechte Ausführung

Vorschub - Schraubeinheit SVE-5

Anwendungsbereich:

Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Sondermaschinen.

Gerätebeschreibung:

- ◆ pneumatischer Antrieb und Vorschub
- ◆ pneumatischer Schraubenauswurf
- ◆ Verschleißarme sehr genaue Linearführung (THK)
mit Anschlüssen für Zentralschmierung
- ◆ Tiefenabschaltung mit gleichbleibender Einschraubtiefe in unterschiedlichen Materialien
- ◆ zur Paarung mit diversen Schraubenzuführgeräten (z.B. MF2 oder MF3)
- ◆ Wahl zwischen linker und rechter Ausführung (SVE-5 l und SVE-5 r)
- ◆ kleinster Schraubabstand von linker und rechter Schraubeinheit 48 mm
- ◆ wartungsarme Führung

Technische Daten:

- ◆ Länge, Breite, Höhe 535 mm x 110 mm x 136 mm
- ◆ Gewicht 9 kg
- ◆ Bithöhe 107 mm
- ◆ Arbeitsweg 200 mm
- ◆ wirksame Schraublänge 140 mm
- ◆ Motorleistung 400 W
- ◆ Motordrehzahl 2500 min⁻¹
- ◆ Vorschubkraft bei 6 bar 630 N
- ◆ Vorschub endlagengedämpft

Schraubenabmessungen:

- ◆ Länge 13 – 40 mm
- ◆ Kopfdurchmesser 6,0 – 8,5 mm
- ◆ Schaftdurchmesser 3,0 – 4,2 mm
- ◆ Blechschrauben, Bohrschrauben, Fensterschrauben und Spanplattenschrauben

Optionen:

- ◆ Grundplattenausführung nach Vorgabe
- ◆ Tiefentaster Einstellbar „T“



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: kontakt@gevo-gmbh.de