



GmbH

Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

Druckluft – Schraubeinheit

- stationär -

SE 3 – S



Schraubeinheiten mit manuellem Schraubeneinwurf

Druckluft – Stationärschrauber – manuell

Anwendungsbereich:

- zur Verschraubung von Armierungen im Kunststofffenster und –türenbereich mit und ohne automatischer Schraubenzuführung

Gerätebeschreibung:

- manueller Schraubeneinwurf
- automatische Tiefenabschaltung
- pneumatischer Antrieb und Steuerung
- pneumatischer Schraubenauswurf und Notaus
- Fußbedienung
- Profilfixierung über Anlagewinkel und Auflage
- Hand –Abweisbügel

Technische Daten:

- Breite, Länge, Höhe: 320 x 400 x 760
- Gewicht: 38 kg
- Füllmenge: 1,0 kg
- Druckluft: 7 bar
- Leistung (Werte bei 6,3 bar): 450 W
- Leerlaufdrehzahl: 2850 /min
- Maximales Drehmoment ca. 5,8 Nm
- Arbeitsdrehmoment (bei ca. 50 % der Leerlaufdrehzahl) ca. 3,0 Nm
- Luftverbrauch: ca. 800 l / min
- Werkstückhöhe 25 mm – 100 mm
- für Blech-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz
 - für Schrauben mit Kopfdurchmesser: Ø 6,0 – Ø 8,5 mm
 - für Schraubenschaftdurchmesser: Ø 3,0 – Ø 4,2 mm
 - für Bohr-Schraubenlängen: 13 – 40 mm

Option:

- „D“ Druckminderung für Vorschubkraft bei labilen Armierungsprofilen
- „L“ Arbeitshubverlängerung um 30 mm von Werkstückhöhe 25 mm - 130 mm
- „P“ Positionslaser zum genauen positionieren der Verschraubung
- „T“ Tiefentaster einstellbar für die Verschraubung in einer Nut
- „Z“ pneumatische Horizontalspannvorrichtung (SE 1- SA/Z , bzw. SE 3 – S/Z)
- als SE 3 – DK für Kurzschrauben Länge 10 mm – 13 mm
- Blechständer 500 x 500
- Rollenbahnen mit Stützfuß, 1500 mm lang
- Farbabweichung vom Standardangebot RAL 7035, RAL 7016



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: kontakt@gevo-gmbh.de