



GmbH

Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

Handschauber

Stabform mit Schiebevorsatz HF-SC 1600

& Schlauchpaket

- 93.023 - 1600 1/min



leichte Ausführung mit Andruckstart

Anwendung :

- reines Handgerät bei dem die Schrauben von Hand zugeführt werden
- in Verbindung mit automatischem Schraubenzuführgerät MF-2 einschließlich Schlauchpaket
- Option Handeinwurf „H“ bei automatischem Schraubenzuführung
- mit Option Tiefenabschaltung „C“

Einsatz :

- verschrauben in Kunststoff, Holz oder ähnliche Werkstoffe, bei denen das Drehmoment von 2,6 Nm nicht überschritten wird.

Aufbau :

- Stabschrauber (Desoutter) HF - SC 1600 mit Rutschkupplung, einstellbarem Drehmoment, Andruckstart und Schiebevorsatz

Technische Daten:

- Drehzahl : 1600 1/min
- Drehmoment : 0,7 Nm - 2,6 Nm
- Gewicht : 1,080 kg
- Schraubbit : PH2 ; 102 mm lang
- Schrauben : Senk-, Bohr-, Blechschrauben
 - Schraubenlänge 15 - 40 mm
 - Schraubendurchmesser Ø 3,5 - Ø 4,2 mm
 - Kopfdurchmesser Ø 6,0 - Ø 8,2 mm

Arbeitsstellung :

- Ausführung mit automatischer Schraubenzuführung : jede Arbeitsstellung
- Ausführung mit Handeinwurf : senkrecht nach unten bis waagrechte Arbeitsstellung

Option „C“ Tiefeneinstellung :



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: kontakt@gevo-gmbh.de