



GmbH

Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

# Handschauber

Stabform WFT - SD 2200

mit Schiebervorsatz mit Wellenführung und Tiefenabschaltung

& Schlauchpaket

- 93.023 - 2200 1/min

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**einfache Handhabung  
mit Vorschubeinheit kombinierbar**

## Anwendung :

- in Verbindung mit einem automatischem Schraubenzuführgerät MF-2 oder MF-3 einschließlich Schlauchpaket
- Das Gerät ist mit einem Befestigungssystem ausgestattet zur Montage auf ebenen Flächen (z.B. für den Einsatz an Beschlagstischen)

## Einsatz :

- Verschraubungen von Verbindungselementen an Metall (z.B. Blechbohrschrauben), Kunststoff, Holz oder ähnliche Werkstoffe mit Tiefenabschaltung, bei dem das Drehmoment von 4,5 Nm nicht überschritten wird.

## Aufbau :

- Stabschrauber ( Desoutter) SD 2200 AR
- Andruckstart
- Schiebevorsatz mit Wellenführung
- leicht zugänglicher Rutschkupplung zur Einstellung des Drehmoment
- leicht zugänglicher Verstellung der Tiefenabschaltung

## Technische Daten:

- Drehzahl : 2200 1/min
  - Drehmoment : 1,0 Nm – 4,5 Nm
  - Gewicht : 1,100 kg
  - Schraubbit : PH2 ; 127 mm lang
  - Schrauben : Senk-, Bohr-, Blechschrauben
- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Schraubenlänge       | 15 - 40 mm       |
| Schraubendurchmesser | Ø 3,5 - Ø 4,2 mm |
| Kopfdurchmesser      | Ø 6,0 - Ø 8,2 mm |

## Arbeitsstellung :

- Ausführung mit automatischer Schraubenzuführung : jede Arbeitsstellung
- Ausführung mit Handeinwurf : senkrecht nach unten bis waagrechte Arbeitsstellung

## Option:

- Option Handeinwurf „J“ (Unterbrechung der automatischen Schraubenzuführung)
- Option Backenvorsatz „B“ zur Vermeidung von Beschädigungen am Profil (z.B. durch sich öffnende Spannbacken)
- Ausführung als WFR – SD 2200 ohne Tiefenabschaltung mit Andruckstart und Rutschkupplung

